

## Rectificadora cilíndrica WMW VEB Schlifmaschinenwerk SA5U - 1000



|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Precio neto             | 1535 EUR                                              |
| Impuestos locales (IVA) |                                                       |
| Categoría               | Rectificadoras cilíndricas                            |
| Fabricante              | WMW VEB<br>Schlifmaschinenwerk                        |
| Nombre de la empresa    | Alm Trade Sro                                         |
| Dirección               | str. Spitalska 53<br>Bratislava 1 81101<br>Eslovaquia |
| Teléfono                | +421 940211917<br>+49 17627201813                     |

Andreas Pentbas  
<http://almtrade.unimachines.mx>

### Información general

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ubicación            | Eslovaquia                                                          |
| Región               | Bratislavský kraj                                                   |
| Año de fabricación   | 1984                                                                |
| Garantía             | Sin garantía                                                        |
| Condiciones técnicas | Bueno                                                               |
| Envío de la carga    | El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de la máquina) |
| Pago                 | Antes de la recepción                                               |
| Transporte           | El vendedor organiza el transporte con un recargo                   |

### Características técnicas

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Longitud máxima del rectificado (eje)                       | 1000 mm    |
| Diámetro máximo del rectificado (eje)                       | 275 mm     |
| Altura del punto                                            | 140 mm     |
| Potencia del accionamiento del husillo de la muela          | 7.5 kW     |
| Velocidad de giro máxima del husillo de la muela            | 1860 1/min |
| Velocidad de giro máxima del husillo de la pieza a trabajar | 710 1/min  |
| Diámetro de una nueva muela                                 | 560 mm     |
| Diámetro máximo de una muela                                | 500 mm     |
| Diámetro del agujero en la muela                            | 207 mm     |

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Demanda de potencia total                                         | 12 kW   |
| Otras características técnicas                                    |         |
| Longitud máxima del eje entre los puntos                          | 1050 mm |
| Dimensiones                                                       |         |
| Altura de la máquina                                              | 1700 mm |
| Longitud de la máquina                                            | 4320 mm |
| Ancho de la máquina                                               | 3150 mm |
| Peso de la máquina                                                | 5.2 t   |
| Equipo                                                            |         |
| Ajuste continuo de la rotación del husillo de la pieza a trabajar | +       |
| Avance rápido de la muela                                         | +       |
| Dispositivo para el rectificado rectilíneo de la muela            | +       |
| Sistema de refrigeración líquida                                  | +       |
| Sistema de filtro de refrigerante (papel)                         | +       |
| Documentación técnica                                             | +       |